


ARCAL™ Prime / Ar



*ARCAL, die Lösung von Air Liquide für
Schweißschutzgase zum
Lichtbogenschweißen*

Air Liquide's Gas Encyclopedia-Seiten: 85 - 114

Anwendungen

WIG-Schweißen
MIG-Schweißen
Plasmaschweißen
Plasmaschneiden
Formiergas

Angaben zum Landtransport

Verdichtetes Gas

Transportbezeichnung	Argon, verdichtet
UN-Nr.	1006
ADR-Klasse	Klasse 2
	Klassifikations Code 1A

Tiefkalt verflüssigt

Transportbezeichnung	Argon, tiefkalt verflüssigt
UN-Nr.	1951
ADR-Klasse	Klasse 2
	Klassifikations Code 3A



2.2: Nicht
entzündbare,
nicht giftige
Stoffe

Sicherheitsdatenblätter

Komprimiertes Gas : 003A_06

Bitte abrufen unter: http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/003A_06-DE-DE-ARCAL_Prime.pdf

Verflüssigtes gas : 003B_03

Bitte abrufen unter:

<https://gasekatalog.airliquide.de/documents/sb1553518787841.pdf>

Physikalische Eigenschaften

Molmasse	39,95 g/mol
Relative Dichte:	
Relative Dichte, gasförmig	1,38
Relative Dichte, verflüssigtes Gas	1,4 (Wasser=1)
Aussehen	farblos
Geruch	geruchlos
CAS-Nummer	7440-37-1

Eigenschaften

Gefahrenhinweise: Enthält unter Druck stehendes Gas; kann unter Hitzeeinwirkung explodieren. Erstickend in hohen Konzentrationen.

Zündgrenzen: nicht brennbar

Persönliche Schutzmaßnahmen: beim Umgang mit dem Produkt für ausreichende Belüftung sorgen



Zylinderausstattung

Flaschenventil

300 bar: DIN 477 Nr. 54

200 bar: DIN 477 Nr. 6

10L 200bar Standard Zylinder sind mit einer Kappe zum Ventilschutz

ausgestattet. 20L und 50L 200 bar Standard Zylinder sind mit einem

Cage zum Ventilschutz ausgestattet. 300 bar Standard Zylinder sind mit

einer Kappe zum Ventilschutz ausgestattet.

Schulterfarbe: dunkelgrün (RAL 6001)



Produktspezifikationen

Reinheit (% Vol. abs)	Verunreinigungen (ppm v/v)	Lieferform	Behälter	Druck	Inhalt (m ³)	Materialnummer	
≥ 99,998 % Ar	H ₂ O (5 bar) ≤ 5	Zylinder	10L	200 bar	2,1 m ³	I2014S10R2A001	
	O ₂ ≤ 5	Zylinder	10L	300 bar	3,06 m ³	I2014S10R3A001	
	N ₂ ≤ 10	Zylinder	13L KOMPAKT	300 bar	4 m ³	I2013S13M3A001	
		Zylinder	20L EXELTOP	200 bar	4,3 m ³	I2013M20E2A001	
		Zylinder	20L SMARTOP	200 bar	4,3 m ³	I2013M20S2A001	
		Zylinder	20L	300 bar	6,75 m ³	I2014M20R3A001	
		Zylinder	33L EXELTOP	300 bar	10,1 m ³	I2013L33E3A001	
		Zylinder	33L QLIXBI	300 bar	10,1 m ³	I2013L33J3A001	
		Zylinder	50L EXELTOP	200 bar	10,7 m ³	I2013L50E2A001	
		Zylinder	50L SMARTOP	200 bar	10,7 m ³	I2013L50S2A001	
		Zylinder	50L	300 bar	15,4 m ³	I2014L50R3A001	
			Bündel	V12	200 bar	128,1 m ³	I2013V12R2A001
			Bündel	V12	300 bar	183,3 m ³	I2013V12R3A001
			Bündel	V12 DUAL23	300 bar	183,3 m ³	I2013V12U3A001
		Flüssig	-			I2143RG	

Zusätzliche Informationen

Regional unterschiedliche Verfügbarkeiten für ALTOP, EXELTOP und QLIXBI. Bitte kontaktieren Sie Ihren bekannten Ansprechpartner im Vertrieb oder fordern Sie ein Angebot an. Wir beraten Sie gern.

Produkt ist europaweit verfügbar

Produkt entspricht der Norm DIN EN ISO 14175

Gruppe: I1

Bezeichnung: I1-Ar

Regional unterschiedliche Verfügbarkeiten für ALTOP, EXELTOP und QLIXBI. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand.

Der Anwender trägt jedoch selbst die Verantwortung dafür, dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Zudem ist der Anwender angehalten, eigene Tests und Untersuchungen hinsichtlich der Eignung der hier beschriebenen Produkte und Angaben für seine individuellen Zwecke und Anwendungsfälle vorzunehmen.

Die Benutzer haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung sind.

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Schutzmarken, Handelsnamen, Logos und andere Ursprungsbezeichnungen sind eingetragene und nicht eingetragene Schutzrechte von Air Liquide.

Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und zu verwenden, insbesondere gegenüber Dritten.